



**Sehr konzentriertes und speziell für hartes Wasser geeignetes Geschirrspülmittel.**

## SDW 3 HARD WATER Festförmiges Geschirrspülmittel für professionelle Geschirrspülmaschinen

### MERKMALE:

<b>Geeignet für hartes Wasser</b>	Spezielle Formulierung für den Gebrauch mit hartem Wasser (> 17 °dH - 300 ppm).
<b>Vorteilig</b>	Hervorragende Ergebnisse bei Konzentrationen, die drei Mal niedriger sind als bei Flüssigprodukten.
<b>Einfach im Gebrauch</b>	Der Behälter und der Spender ermöglichen eine einfache Handhabung des Produkts. Keine Probleme mehr mit Staubbildung, Anbacken, Verstopfungen und Überdosierung.
<b>Effektiv</b>	Die alkalischen Bestandteile und die oberflächenaktiven Stoffe führen zu einer unmittelbaren Lösung der Verschmutzung und entfernen auf schnelle und einfache Weise Eiweiß, Stärke etc.
<b>Sicher</b>	Enthält weder Chlor, EDTA noch NTA.
<b>Beugt Ablagerungen vor</b>	Beugt wirksam Kalkablagerungen und Flecken auf Geschirr und Gläsern vor.
<b>Geringe Schäumungsneigung</b>	Reduziert die Entstehung und Ansammlung von Schaum und Ablagerungen in Geschirrspülmaschinen

### APPLIKATION:

Für Gebrauch mit professionellen Geschirrspülmaschinen. Exzellente Ergebnisse beim Spülen von Töpfen, Pfannen, Besteck, Kunststoff, Glas etc.

### ANWENDUNG:

Gebrauch mit Hilfe eines geeigneten Spenders aus der Zep-Reihe mit kapazitiver Messsonde und digitaler Steuerung, die eine automatische Mengendosierung bzw. zeitgesteuerte Dispensierung zulassen. Behälterverschluss entfernen und Behälter so halten, dass das Produkt direkt dem Spender zugeführt wird. Die Temperatur des Wassers im Verteiler darf max. 65 °C betragen.

### DOSIERUNG:

Wasserhärte °dH	SDW 3 HARD WATER
8 - 17 °dH	0,8 g/l
> 17 °dH	1,2 - 2,5 g/l

### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN:

Stark alkalisches Produkt. Nicht verwenden für Aluminium, verzinktes Metall, Silber oder dekoriertes Geschirr (erst die Stabilität der Dekoration testen). Eine hohe Konzentration führt zur Abstumpfung lackierter Oberflächen. Für weitere Informationen siehe das Sicherheitsdatenblatt.

### EIGENSCHAFTEN:

Form ..... Fest  
 Farbe ..... Weiß  
 Geruch ..... Charakteristisch  
 pH-Wert (10 % w/w) ..... ± 12

*Alle Angaben dieser Dokumentation beruhen auf unser Fachwissen, Erfahrungen und Labortesten. Da es viele verschiedene Gebrauchsumstände und nicht vorhersehbare menschliche Faktoren gibt, empfehlen wir, dass unsere Produkte immer, vor der tatsächliche Verwendung, in der Praxis getestet werden. Dieses technischen Datenblatt kann in diesem Augenblick schon wieder abgeändert sein auf Grund der Gesetze, vorliegende Komponenten oder neu bekommenen Information. Die letzte und ausschließlich geltende Version wird Ihnen auf Anfrage zugeschickt.*



**Zep Italia s.r.l.**  
 T • 800 016 918  
 Numero Verde Tecnico  
 800-579185  
 tecnico@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)



**Zep UK Ltd.**  
 T • 0151 422 1000  
 F • 0151 422 1011  
 info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)



**Zep Industries BV**  
 T • 02 347 01 17  
 F • 02 347 13 95  
 sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)



**Zep Industries BV**  
 T • 0164 250100  
 F • 0164 266710  
 info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)



**Zep Industries BV**  
 T • 0521 174158  
 F • 0521 5217114  
 sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)