



Détergent vaisselle très concentré et écologique.

SDW 5 ECO

Détergent vaisselle solide pour lave-vaisselle professionnels

PROPRIÉTÉS:

Écologique	Formulé conformément aux normes environnementales les plus élevées : ne contient pas de chlore, de phosphate, d'EDTA et de NTA.
Avantageux	Excellents résultats à des concentrations 3 fois inférieures à celles des produits liquides.
Pour l'eau moyennement dure	SDW 5 ECO est également très efficace à faible dose avec de l'eau moyennement dure jusqu'à 14 dH - 25 fH - 250 ppm.
Simple à utiliser	Le fût et le distributeur rendent le produit facile à utiliser.
Efficace	Les particules alcalines et les substances actives en surface dissolvent immédiatement la saleté et font disparaître les protéines, l'amidon rapidement et simplement.

APPLICATION:

Pour utilisation dans des lave-vaisselle professionnels. Excellents résultats lors du lavage des marmites, des poêles, des couverts, des plastiques, du verre, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

Forme..... Solide
Couleur..... Blanche
Odeur..... Caractéristique
pH (1 %)..... ± 12,0

INGRÉDIENTS ACTIFS:

- < 5 % phosphonate
- < 5 % de polycarboxylates

MODE D'EMPOI:

Est utilisé à l'aide d'un distributeur adapté de la ligne ZEP avec une sonde de mesure conductrice et un panneau de commande numérique qui permet de régler automatiquement la quantité à doser ou avec un distributeur à déclenchement temporisé. Retirez le bouchon du fût et faites tourner le fût pour que le produit arrive directement dans le distributeur. La température de l'eau dans le distributeur ne peut pas dépasser 65 °C.

DOSAGE

Dureté dH	Dureté fH	SDW 5 ECO
0 - 8 dH	0 - 14 fH	0,3 - 0,8 gramme/litre
8 - 14 dH	14 - 25 fH	0,8 - 1,2 gramme/litre
> 14 dH	> 25 fH	1,2 à 2,0 grammes/litre

CONDITIONS D'EMPOI:

Ne pas utiliser sur de l'aluminium, l'acier galvanisé ou de la vaisselle décorée (contrôler d'abord la stabilité de la décoration). Une concentration élevée rend les surfaces peintes ternes. Pour plus d'information, consultez la fiche d'information de sécurité.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente fiche technique peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de