



Product Specification Report

1.0/15310001/0519

Shield è una cera metallizzata acrilica, a base acquosa, che resiste al calpestio e al traffico pesante.

SHIELD

Cera metallizzata antisdrucchiolo a bassa manutenzione

CARATTERISTICHE:

Elevata durata	Possiede un'estrema durata mantenendo un'ottima lucentezza
Bassa manutenzione	Permette di ottenere pavimenti con elevata lucentezza con poca manutenzione. È sufficiente infatti pulire quotidianamente i pavimenti con un detergente neutro, per non danneggiare lo strato di cera
Antisdrucchiolo	Eccede le specifiche CSMA ed UL Standard ASTM D 2047-69 sul potere antisdrucchiolo delle cere per pavimentazioni
Facile da applicare	Può essere stesa a mano con panno in microfibra

APPLICAZIONI:

Shield può essere usato in ospedali e case di cura, alberghi, motel, imprese di manutenzione, edifici pubblici, centri commerciali, terminal di trasporti pubblici, e altre zone dove un rivestimento durevole è necessario.

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
 Colore Bianco latte
 Odore..... Piacevole
 Peso specifico (20°C) 1,03 g/cm³
 Miscibilità in acqua..... Solubile
 pH..... 8,5 ± 0,5
 VOC..... 4,28%

MODALITA' D'USO:

Per applicare Shield si può usare indifferentemente un mop in microfibra o uno spazzolone spandicera in lana di agnello. Stendere su pavimento precedentemente pulito, 3-4 mani di cera aspettando 20-30 minuti tra una mano e l'altra. La resa del prodotto è di circa 50-70 m²/litro per mano. Per pavimentazioni molto porose, usare prima della cera due mani di sigillante. A tale scopo la Zep consiglia un prodotto della linea MAXI. Inoltre per decerare è consigliabile l'utilizzo dello sgrassante/decerante Special.

COMPATIBILITA':

Si può usare su cemento, cotto, pietra, bullettonato, vinilici, sughero, grès e maiolicato, ovunque e compatibile con tutte le superfici compatibili con acqua.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de