



Product Specification Report

1/97280002/0620

Prodotto in forma liquida non infiammabile ad evaporazione molto rapida, specifico per la manutenzione di apparecchiature elettriche.

PROPISOLV

Solvente a velocissima evaporazione non infiammabile

CARATTERISTICHE:

Non infiammabile	Scaldato anche fino all'ebollizione non genera vapori infiammabili
Anti-corrosione	Contiene inibitori di corrosione verso i metalli
Ideale per impianti per l'ossigeno	Grazie alla rapidissima velocità di evaporazione e all'assenza di residui dopo l'applicazione è inoltre ideale per la pulizia di valvole e tubazione di impianti per la distribuzione di ossigeno

APPLICAZIONI:

Il prodotto possiede un potere solvente ed una temperatura di ebollizione analoghi alla trielina. Può essere utilizzato per la pulizia dei residui di lavorazione (segni di matita, segni di pennarelli, colle) su tutti i tipi di pellami (anche scamosciate e verniciate).

SPECIFICHE:

Forma.....Liquido
 ColoreIncolore
 Odore.....Caratteristico
 Densità± 1,32 g/cm³
 Solubilità in acqua.....± 2400 mg/L
 pH.....± 8,0
 Rigidità dielettrica.....18 kV/mm
 Costante dielettrica (20°C).....8,8

INGREDIENTI ATTIVI:

- Bromuro di propile stabilizzato

MODALITA' D'USO:

MANUALE: Bagnare la superficie da sgrassare utilizzando un panno pulito o uno spruzzatore manuale in metallo. Strofinare e lasciare asciugare.

A RICIRCOLO: Può essere utilizzato come solvente sgrassante a vapore con macchine a condensazione e recupero solvente.

PRECAUZIONI D'USO:

Prima dell'utilizzo su materiali delicati come plastiche, tessuti, gomme, vernici e consigliabile un test preliminare. Per informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio consultare scheda di sicurezza.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de