



Nonfood Compounds
Program Listed (K1-K3)
(151624)

Product Specification Report

1.1/9867/0416

CLEANSOLV è un solvente a lenta evaporazione ad azione sgrassante. Registrato NSF K1 e K3.

CLEANSOLV

Solvente a lenta evaporazione registrato NSF

CARATTERISTICHE:

Registrato NSF	L'elevata purezza dei suoi componenti lo rende utilizzabile nell'Industria alimentare. Registrato NSF categoria K1 e K3
Azione sgrassante	Rimuove efficacemente in tutta sicurezza residui di oli, grasso e sporco da tutte le superfici
Facile e veloce da usare	CLEANSOLV è confezionato in una pratico aerosol pronto all'uso. E' sufficiente spruzzare il prodotto e pulire con panno
Inodore ed incolore	Assolutamente inodore ed incolore, requisito fondamentale per gli utilizzi in ambito Food
Sicuro su metalli	Non attacca superfici metalliche e non ne altera l'aspetto
Azione lubrificante	Essendo a lenta evaporazione CLEANOLV possiede inoltre proprietà lubrificanti su ingranaggi e attrezzature sulle quali è applicato

APPLICAZIONI:

Manutenzione generale di macchinari e superfici in ambito Food. Come sgrassante è attivo su sporchi di natura grassa e oleosa.

SPECIFICHE:

Forma..... Aerosol
Colore Incolore
Odore..... Inodore
Densità a 20°C ± 0,699 g/cm³
Solubilità in acqua..... Insolubile
Volume netto 600 ml
Volume lordo 800 ml

PRECAUZIONI D'USO:

Quando applicato su macchinari o attrezzature elettriche, verificare che siano spente. Per maggiori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza.

COMPATIBILITA':

Tutti i materiali metallici. Per superfici in plastica, si raccomanda una prova preliminare di compatibilità.

MODALITA' D'USO:

Agitare bene prima dell'uso. Erogare mantenendo l'ugello a circa 20-30 cm dalla parte da trattare. Lasciare agire mediamente da 30 ÷ 60 secondi. Asciugare con un panno pulito ed asciutto. Per sporchi tenaci applicare una seconda volta. Se usato su attrezzature dell'industria alimentare lavare con un detergente e sciacquare con acqua potabile.

INGREDIENTI ATTIVI:

- Idrocarburi isoparaffinici
- Propellenti

REGISTRAZIONI:

Registrato NSF categoria K1 e K3 (registrazione #151624). Categoria K1: utilizzabile come sgrassante in aree non di processo. Categoria K3: utilizzabile per la rimozione di adesivi e colle da materiali per imballaggio in aree non di processo.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185

tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95

sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100
F • 0164 266710

info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158
F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de