



Product Specification Report

1.0/99920001/1016

Fluido lubrificante per sistemi oleodinamici a base minerale

HYDROILEX HVI 68

Olio idraulico ad alto indice di viscosità

CARATTERISTICHE:

LUBRIFICANTE	Lubrificante di nuova concezione a base di oli minerali paraffinici, additivi EP ed agenti anticorrosivi che generano un film estremamente adesivo e resistente
HVI	L'alto indice di viscosità permette di mantenere integre le proprietà reologiche per lunghi periodi. Eccellente resistenza alle sollecitazioni.
AIR RELEASE	Buone proprietà di rilascio aria dall'olio
DEMULSIVO	Le sue proprietà demulsive assicurano continuità di lubrificazione
HVLP	Ideale per applicazioni dove è richiesto un ampio intervallo di temperatura di esercizio
ANTI RUGGINE	Specifici additivi contenuti nel formulato garantiscono durante l'utilizzo buone proprietà antiruggine

APPLICAZIONI:

Specifico per la lubrificazione di sistemi oleodinamici: cuscinetti, ingranaggi, turbine idrauliche, pompe aspiranti, ecc.

SPECIFICHE:

Aspetto..... Liquido
 Colore Giallo ambrato
 ISO VG 68
 Densità 15°C..... 0.885 gr/cm³
 Indice di Viscosità 148
 P. Infiammabilità COC..... 235 °C
 P. Scorrimento -39 °C

INGREDIENTI ATTIVI:

- oli minerali paraffinici
- additivi

MODALITA' D'USO:

Il "flushing" preventivo dell'impianto è sempre consigliato all'atto della sostituzione delle cariche di esercizio.

APPROVAZIONI:

I prodotti soddisfano/superano le norme:
 ISO 6743/4 HV
 DIN 51524-3:HVLP

PRECAUZIONI D'USO:

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +40 °C. Se correttamente conservato (contenitore originale mai aperto) mantiene le sue caratteristiche per circa 2 anni.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100

F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158

F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de