



Product Specification Report

V. 1.0

AEROSIL H NEW è lubrificante silconico ad azione distaccante e protettiva, non tossico né nocivo.

AEROSIL H NEW

Distaccante silconico in confezione aerosol

CARATTERISTICHE:

Elevata purezza	E' costituito da oli silconici a bassa viscosità, ad altissima purezza particolarmente stabili nel tempo ed alle alte temperature
Formula asciutta	Il prodotto è particolarmente richiesto in applicazioni dove è utile un silicone di tipo asciutto
Stabilità termica	L'attivo conserva tutta la sua efficacia da -40°C a + 200°C, fino a 160°C come distaccante
Azione lubrificante	Ricco di principi attivi è il prodotto ideale per lubrificare ingranaggi, micromeccaniche e macchinari in genere eliminando gli attriti
Azione distaccante	Evita l'adesione di colle e resine

APPLICAZIONI:

Può essere usato come antiaderente per stampaggi di plastica e gomma. Valido inoltre in altre applicazioni in cui è richiesta un'azione distaccante, lubrificante e protettiva di tipo asciutta.

SPECIFICHE:

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Aerosol
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Volume netto	600 ml
Volume lordo	800 ml

MODALITA' D'USO:

Agitare fortemente prima dell'uso. Erogare uniformemente la superficie da trattare mantenendo l'aerosol verticale alla distanza di circa 20-25 cm.

INGREDIENTI ATTIVI:

- ✓ Siliconi ad elevata purezza
- ✓ Propellenti

COMPATIBILITA':

Superfici metalliche e plastiche in genere.

PRECAUZIONI D'USO:

Non utilizzare in aree di verniciatura

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.



Zep Italia s.r.l. - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - Italy
Phone +39.06926691 – Fax +39.92747061 – www.zep.it – info@zepitalia.it