



Superior Solutions

Stripgel

Afbijtmiddel voor pakkingen

- Lost de meest voorkomende pakkingen op, van alle ondergronden.
- Verwijdert verschillende lagen lijm, zelfs zeer oude, in één behandeling.
- Heeft een uitstekende indringing in de pakking.
- Wordt toegepast met een eenvoudige borsteling.
- Laat zich gemakkelijk spoelen met water.
- Lost lijm op, op zeer lichte legeringen.
- Zonder vlammpunt volgens NF EN 22719 norm.
- Verwijdert bitumen en wordt gebruikt als oplosmiddel voor het oplossen van vele soorten rubber en plastic materiaal.
- Is door de gelvorm ideaal voor gebruik op verticale oppervlakken (echter een voorafgaande test dient altijd uitgevoerd te worden).

GEbruIKSAANWIJZING

Met behulp van een borstel, pure Stripgel aanbrengen op het af te bijten oppervlak. Laten inwerken gedurende 15 tot 20 minuten. Gebruik een spatel om de opgeloste lijm te verwijderen of spoel af met water onder druk. Het gebruik van een hogedrukreiniger is aanbevolen.

In dompelbak: de stukken onderdompelen in puur product met behulp van een korf in een bak (bij voorkeur rvs). Gedurende 10 minuten laten inwerken. De korf uitnemen en spoelen. Nota: wanneer de temperatuur lager is dan 15°C is het nodig het vat goed te schudden voor gebruik.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Type: krachtig, snelwerkend afbijtmiddel

Kleur: oranje/geel

Dichtheid: $\pm 1,22 \text{ g/cm}^3$

Geur: irriterend

Uiterlijk: viskeuze vloeistof

Bovengenoemde waarden gelden niet als productspecificaties.

OPMERKINGEN

Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Wanneer u het product in een gesloten lokaal gebruikt zorg dan voor een goede ventilatie. Stripgel bij voorkeur in een koele ruimte opslaan.

Bij iedere toepassing het middel vóór gebruik testen op barsten, haarscheuren of andere schade op een niet zichtbare plaats. Voor verdere gegevens raadpleeg ons Veiligheidsinformatieblad.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0312-0912

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlingheweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de