



Superior Solutions

PAROPLUS HYDRO AV



Transparante weerbestendige beits, in water verdunbaar

- Decoreert en beschermt hout langdurig.
- De PAROPLUS HYDRO AV beschikt over een ECOLABEL voor binnengebruik, maar het product is ook geschikt voor buitengebruik.
- Uitstekend bestand tegen UV-stralen. Reguleert het vochtgehalte van het hout.
- Respecteert de natuurlijke nerf van het hout.
- Eenvoudig in gebruik.
- In water verdunbaar product. Geurloos.
- Kleuren: kleurloos, eiken, rustiek eiken, kersen en kastanje.
- Wordt gebruikt voor hout in droge of vochtige omgeving, buitenschrijnwerk, landelijke, stedelijke, industriële en marine omgevingen.

TOEPASSING

Houten hekken, deuren, ramen, luiken, balustrades, balken en alle overige buiten- en binnenhoutwerk.

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken op alle hout, na het schuren en verwijderen van vet, vuil en vlekken, etc. Hout met niet klevende harsen of oleoharsen moet worden ontvet. Oudere loszittende vuilvlekken moeten worden verwijderd. De uitvoering zal in overeenstemming zijn met DTU 59-1. Op nieuw hout: de eerste laag verdunnen 15 tot 20% voor een betere hechting.

Met borstel of rol: verdunning 0 tot 5%.

Met pistool: verdunning 10 tot 15%.

Buiten: 3 lagen

Binnen: 2 lagen

Onderhoud: 1 laag

Verdunningsmiddel: Water.

Rendement: 7 – 11 m²/liter per laag afhankelijk van het absorptievermogen van het hout

Droging bij 20°C en relatieve luchtvochtigheid van 65 à 75%:

Droog: 1 uur.

Overschilderbaar: 2 uur

TE GEBRUIKEN MET

Platte varkensharen kwast

Velvet Roller

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 5 °C en boven 30°C. Vorstvrij bewaren. Zich houden aan de voorzorgsmaatregelen die vermeld staan op de verpakking. Geen garantie op vettig hout of hout met antioxidanten zoals iroko, teak, ceder of doussie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel: acryl emulsie.

Dichtheid: ± 1,01.

Vaste bestanddelen: 29%.

Droging bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%:

Stofdroog: 15 minuten

Droog: 1 uur.

Overschilderbaar: 2 uur

Classificatie: AFNOR NFT 36005 –

Familie I Klasse 4 a.

EU-grenswaarde voor dit product (cat.

A/e): 130 g / l (2010).

Dit product bevat 40 g / l COV.

Voor meer informatie waarom dit product werd gecertificeerd met het ECOLABEL kunt u terecht op de website: <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. Versie: 1353-1211

Kastanje

Eiken

Rustiek eiken

Kersen

Kleurloos

ZEP INDUSTRIES B.V.

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(NL) Vierlingheweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de