



Nonfood Compounds
Program Listed (A2)
(160188)

Technische Documentatie

1.2/93320002/0721

Verwijdert op snelle wijze vuil, vet en aanslag van vele soorten oppervlakken.

FS FORMULA 4089

Geconcentreerd, chloorhoudend, sterk alkalisch reinigingsmiddel

KENMERKEN:

Krachtig	Samengesteld uit synthetische sterk schuimende reinigers, waterontharders, alkalische bouwstenen, anticorrosiemiddelen en bleekmiddelen.
Handmatig of met apparatuur te gebruiken	Kan voor handmatige reiniging alsmede voor schuimreiniging m.b.v. schuimvormende apparatuur worden gebruikt.
Sterk schuimend	Produceert een stabiel hechtend schuim.
Biologisch afbreekbaar	Alle reinigingsmiddelen en bevochtigingsmiddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar.
USDA/NSF goedgekeurd	Toegestaan als reiniger voor alle oppervlakken in door de overheid gecontroleerde vlees- en pluimveeverwerkende industrieën.

TOEPASSING:

Geschikt voor toepassing in conservenfabrieken, zuivelfabrieken, bakkerijen, restarurants, visverwerkende bedrijven, wijnmakerijen, groenteverwerkende bedrijven, bottelarijen, vlees- en pluimveeverwerkende bedrijven, institutionele keukens, brouwerijen, supermarkten, etc.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Handmatige reiniging: Gebruik 1 deel FS Formula 4089 op 15 tot 25 delen water. Spuit, borstel of veeg de oplossing van het oppervlak (gebruik handschoenen), borstel zo nodig en spoel grondig na met water. Warm water, voorzover beschikbaar, vergemakkelijkt het reinigen.

Schuimreiniging: Gebruik 1 deel FS Formula 4089 op 15 tot 25 delen warm water. Breng aan met behulp van een schuimsysteem op het te reinigen oppervlak. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Borstel indien nodig en spoel het oppervlak na met warm water onder druk. Laat het schuim niet op het oppervlak drogen. Bevochtig zo nodig het schuim om uitdroging te voorkomen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Type.....dunne vloeistof op waterbasis
Kleur..... kleurloos
Geur.....chloorachtig
pH.....± 13,5
Dichtheid.....± 1,15 g/cm³

TOELATINGEN:

- NSF A2 geregistreerd, als reinigingsmiddel dat niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen. Toelatingsnummer: 160188.

GEBRUIKSVORWAARDEN:

Niet gebruiken op aluminium of verzinkt metaal. Raadpleeg voor gebruik het etiket en het productveiligheidsblad van dit product.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° 206982



Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de