



**Zeer geconcentreerd ecologisch verantwoord vast vaatwasmiddel.**

## SDW 5 ECO

**Vast vaatwasmiddel voor professionele vaatwassers**

### KENMERKEN:

<b>Ecologisch verantwoord</b>	Geformuleerd conform de hoogste milieustandaarden: bevat geen chloor, fosfaat, EDTA en NTA.
<b>Voordelig</b>	Uitstekende resultaten bij concentraties die 3 maal lager zijn dan die van vloeibare producten.
<b>Voor middelhard water</b>	SDW 5 ECO is ook, bij lage dosering, zeer effectief in middelhard water tot 14 dH - 25 fH - 250 ppm.
<b>Eenvoudig in gebruik</b>	Het vaatje en de dispenser maken het product handig in gebruik.
<b>Effectief</b>	De alkalische bestanddelen en de oppervlakte-actieve stoffen lossen het vuil onmiddellijk op en verwijderen eiwit, zetmeel, enz. snel en eenvoudig.

### TOEPASSING:

Voor gebruik in professionele vaatwasmachines. Excellente resultaten bij het wassen van potten, pannen, bestek, plastic, glas, etc.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Vorm..... Vast  
Kleur..... Wit  
Geur..... Kenmerkend  
pH (1%)..... ± 12,0

### ACTIEVE INGREDIENTEN:

- < 5% fosfonaten
- < 5% polycarboxylaten

### GEBRUIKSAANWIJZING:

Wordt gebruikt met behulp van een geschikte dispenser uit de Zep-lijn met een conductieve meetsonde en een digitaal bedieningspaneel dat het mogelijk maakt de te doseren hoeveelheid automatisch in te stellen of met een tijdgestuurde dispenser. Verwijder de dop van het vaatje en draai het vaatje zo dat het product direct in de dispenser komt. De temperatuur van het water in de verdeler mag 65°C niet overschrijden.

### DOSERING:

Hardheid dH	Hardheid fH	SDW 5 ECO
0 - 8 dH	0 - 14 fH	0,3-0,8 gram/liter
8 - 14 dH	14 - 25 fH	0,8-1,2 gram/liter
> 14 dH	> 25 fH	1,2 tot 2,0 gram/liter

### GEBRUIKSVORWAARDEN:

Niet te gebruiken op aluminium, verzinkt metaal of gedecoreerde vaat (eerst de stabiliteit van de decoratie testen) en oppervlakken die niet bestand zijn tegen alkalische producten. Een hoge concentratie maakt geleverde oppervlakken dof. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.*

IT

**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918  
Numero Verde Tecnico  
800-579185  
tecnico@zepurope.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)

UK

**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000  
F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)

BE

**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17  
F • 02 347 13 95  
sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)

NL

**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100  
F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)

DE

**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158  
F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)