



Superior Solutions

NO FOAM LP

Antischuimmiddel zonder siliconen

- Dankzij de siliconenvrije samenstelling is het bijzonder geschikt te gebruiken waar een siliconenvrij antischuimmiddel nodig is zoals bijvoorbeeld bij het verven in spuitcabines.
- Gemakkelijk te gebruiken: Wordt onverdund direct in het voorverdunde bad toegevoegd.
- Alternatieve samenstelling op basis van organische esters.

TOEPASSING

Wordt gebruikt:

- In biologische en chemisch-fysische afvalwaterzuiveringsinstallaties
- Voor het verwijderen van schuim bij het verwerken van leer: eindafwerking en spuiten
- Verfcabines
- Productie van papier en lijm
- Textielindustrie

WIJZE VAN GEBRUIK

Wordt onverdund gebruikt of vooraf verdund met water. Het product wordt direct in de voor te bereiden oplossing gegoten. Er wordt geadviseerd om het op de meest troebele plaats te gieten om schuimvorming te voorkomen. Concentratie voor gebruik:

10 ÷ 300 ppm

Ingeval er al schuim aanwezig is, spuit onverdund product direct op het schuim om te verwijderen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor nadere informatie.

ACTIEVE BESTANDELEN

Esters van vetzuren, geëthoxyleerde derivaten

SPECIFICATIE

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Amber

Geur: Karakteristiek

Dichtheid bij 20°C: 0,91 g/cm³

Mengbaarheid met water: Mengbaar

pH (onverdund): 6 ± 1,0

Houdbaarheid: 6 maanden

Viscositeit: 200-400 cps

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 9909-0614

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de